



ANA MATERYALLER

MATERYAL Her 100 cm'de 4 tarafta alüminyum delikli, her iki tarafı LDPE kaplamalı lamine edilmiş dokuma HDPE siyah elyaf kumaş

UV DİRENCİ Maks. 1500 UV'ye maruz kaldıktan sonra mekanik mukavemette %5 kayıp

SICAKLIK DİRENCİ -20 ila 80°C

ÇEKİLME DAYANIMI Min. Çözü ve atkıda 600 N (BS 2576, 50 mm kavrama testi veya eşdeğeri)

YIRTILMA DAYANIMI Min. ISO 4674'e göre çözgü ve atkıda

100 RENK Her iki tarafı beyaz IN Opaklığı sağlamak için içteki siyah lifler

LOGO BASKI Müşteri isteğine göre

BOYUTLAR

UZUNLUK x GENİŞLİK 4 x 6 m $\pm$ %1

AĞIRLIK 200 g/m² $\pm$ 20 g (yaklaşık 3,8 kg / adet)

PAKETLEME

PAKETLEME ÜNİTESİ (P.U.) Balya

Adet P.U. 5 parça

BOYUTLAR: 75 x 55 x 12 cm

ÖLÇÜMLER AĞIRLIK: 19 kg

HACİM: 0,050 m³

PALET MİKTARI CRI paleti başına 20 balya

ÖLÇÜLER: 115 x 75 x 115 cm

PALET ÖLÇÜLERİ AĞIRLIK: 429 kg **HACİM:** 0,992 m³

LOADING

20 FT DC BAŞINA 3000 adet paletsiz I 3000 adet paletli

40FT DC BAŞINA 6000 adet paletsiz I 6000 adet paletli

40FT HC BAŞINA 6300 adet paletsiz I 6000 adet paletli